

## Plafón led redondo 20W blanco 225mm 1640Lm



### Descripción

Plafón led redondo de superficie de 20W de potencia en acabado blanco, fabricado en inyección aluminio y con un difusor opal.

Disponibles en tres tonos diferentes de luz: Cálida (3000°K) , Natural (4000°K) y Fría (6000°K). Sus dimensiones exteriores son de 225mm de diámetro por 40mm de alto.

Chip led SMD2835 y una óptica simétrica de 120° que proporcionan una iluminación homogénea de calidad con una gran cantidad de lúmenes.

Su instalación es muy sencilla solamente se debe instalar el soporte en el techo ó pared, dependiendo de la superficie necesitará un tipo de taco u otro, después tendrá que conectar directamente a 220V AC el equipo electrónico suministrado utilizando una ficha ó regleta de empalme y por último tiene que conectar el plafón al alimentador y fijar mediante dos tornillos laterales el plafón al soporte.

Perfecto para su uso en zonas donde no se puedan realizar orificios en el techo para empotrar la iluminación.

Su instalación puede realizarse tanto en estancias dentro de las viviendas como baños, habitaciones, salones, cocinas, pasillos, en estancias comunitarias como escaleras y portales y también es muy común su uso en comercios, tiendas, oficinas, despachos, supermercados,...

### Tonalidad

- Blanco cálida
- Blanco frío
- Blanco natural

## Características

Potencia (W)	<b>20 W</b>
Flujo luminoso (Lm)	<b>1640 Lm</b>
Alimentación (VAC)	<b>AC220-240V</b>
Ángulo de apertura (°)	<b>120°</b>
Instalación protección	<b>IP20</b>
Material	<b>Aluminio</b>
Dimensiones	<b>40(L)x 225(Ø)mm</b>
Vida estimada (horas)	<b>20.000</b>
Certificados	<b>Ecoraee</b>
Certificados	<b>CE</b>
Certificados	<b>RoHS</b>
Tonalidad	<b>Blanco cálida (3000-3500K)</b>
Tonalidad	<b>Blanco neutro (4000-4500K)</b>
Tonalidad	<b>Blanco frío (6000-6500K)</b>
Forma	<b>Redondo</b>
Acabado	<b>Blanco</b>
Luminaria apta para	<b>Interior</b>
Garantía	<b>Garantía 2 años</b>