

Plafón led redondo 25W blanco 300mm 2500Lm



Descripción

Plafón led redondo de superficie de 25W de potencia en acabado blanco, fabricado en inyección aluminio y con un difusor opal.

Disponibile en tres tonos diferentes de luz: Cálida (3000°K) , Natural (4000°K) y Fría (6000°K). Sus dimensiones exteriores son de 300mm de diámetro por 40mm de alto.

Chip led SMD2835 y una óptica simétrica de 120° que proporcionan una iluminación homogénea de calidad con una gran cantidad de lúmenes.

Su instalación es muy sencilla solamente se debe instalar el soporte en el techo ó pared, dependiendo de la superficie necesitará un tipo de taco u otro, después tendrá que conectar directamente a 220V AC el equipo electrónico suministrado utilizando una ficha ó regleta de empalme y por último tiene que conectar el plafón al alimentador y fijar mediante dos tornillos laterales el plafón al soporte.

Perfecto para su uso en zonas donde no se puedan realizar orificios en el techo para empotrar la iluminación.

Su instalación puede realizarse tanto en estancias dentro de las viviendas como baños, habitaciones, salones, cocinas, pasillos, en estancias comunitarias como escaleras y portales y también es muy común su uso en comercios, tiendas, oficinas, despachos, supermercados,...

Tonalidad

- Blanco frío
- Blanco natural
- Blanco cálida

Características

Potencia (W)	25
Flujo luminoso (Lm)	2500
Ángulo de apertura (°)	120
Instalación protección	IP20
Tipo de leds	SMD 2835
Material	Aluminio
Dimensiones	300(Ø) x 40 mm
Color del acabado	Blanco
Vida estimada (horas)	30.000
Certificados	Ecoraee
Certificados	CE
Certificados	RoHS